

## MURNET +

### DEGRAISSANT LESSIVEUR PRÉPARATEUR DE FAÇADE ET DE TOITURE

#### AVANTAGES :

- Permet le nettoyage et le démoussage en une seule opération.
- Permet un travail :  
Facile (pulvériser, rincer HP).  
Sans frotter.  
Rapide.  
Soigné.
- Est d'un faible coût :  
Temps de main d'œuvre réduit.  
Dilution et pouvoir couvrant importants.

#### PROPRIÉTÉS :

**MURNET +** est spécialement conçu pour la préparation (nettoyage-démoussage) des façades et toitures.

**MURNET +** un large spectre d'activité ce qui lui permet d'être particulièrement adapté et efficace pour :

- **LE NETTOYAGE DES FAÇADES** : Son pouvoir nettoyant élevé lui permet d'intervenir aussi bien sur les salissures dues:

- à la pollution atmosphérique (fumée, gaz, feux...),
- aux projections d'hydrocarbures (fuel), d'huile et de graisses (d'origine animale ou végétale),
- aux matières salines ou organiques.

- **LE "GROS LESSIVAGE" AVANT PEINTURE** : Le lessivage des murs intérieurs, plafonds, sols (cuisines, cages d'escalier, salles de bars, locaux, poubelles, vide-ordures) des huisseries intérieures, extérieures (portes, fenêtres, volets...) peintes ou en PVC, est considérablement facilité et nettement plus rapide.

- **LE DEGRAISSAGE DES FACADES ET TOITURES** : **MURNET +** est sans agressivité particulière et pourtant possède toutes les qualités d'un dégraissant de choc pour mousses, lichens, algues, pollution, suie...

La combinaison du **Murnet +** et du **Killmouss nf**, confère à ce mélange une double action de dégraissage et de démoussage. Il est, en effet, à la fois :

FONGICIDE (Champignons, levures, moisissures...),  
SPORICIDE (spores),  
BACTÉRICIDE,  
DEGRAISSANT,  
DEPOLLUANT.

Dosage toiture : **MURNET +** : 1 Litre / 10 Litres EAU

**KILLMOUSS NF** : 1 Litre / 10 Litres EAU

La puissance de travail de **MURNET +** est telle que le rinçage peut se faire à faible pression, évitant ainsi la détérioration des supports fragiles.

Ne tâche pas les vitres.

## **MODE D'EMPLOI :**

- **CANON A MOUSSE:** Mettre **MURNET** pur dans le bol du canon, la dilution se fait automatiquement. Rincer après 10 à 20 mm à la haute pression.
- **CANON À AIR COMPRIMÉ :** Verser 4 à 5 litres de **MURNET** dans 100 litres d'eau. Laisser agir 10 à 20 mm. Rincer abondamment à la machine haute pression.
- **EN PULVÉRISATION :** Dégraissage : diluer 1 litre de **MURNET** + dans 5 à 10 litres d'eau en fonction de l'état du support. Rincer à la haute pression.

## **SÉCURITE D'EMPLOI**

BIODÉGRADABILITE > A 90%.

Contient de l'hydroxyde de sodium.

Provoque de graves brûlures.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.

Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.