

HYDROMUR

HYDROFUGEANT DES SURFACES POREUSES

PROPRIETES :

Hydrofuge la surface tout en permettant à l'humidité intérieure de migrer à l'extérieur du bâtiment traité.

Les tests d'efficacité du CEBTP sont disponibles sur demande.

MODE D'EMPLOI - RECOMMANDATIONS :

Le produit s'utilise **pur**.

Pulvériser jusqu'à saturation sur la surface **sèche** à traiter. Le produit doit refluer en fin d'opération.

Traiter impérativement par beau temps car il est nécessaire d'être hors d'eau pendant la durée de polymérisation du produit (24h ou 48h selon la température ambiante extérieure).

La garantie décennale ne peut s'appliquer que si les différents paramètres précités ont été respectés.

Ne pas utiliser sur marbres et grès.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Aspect	: Liquide
- Couleur	: Incolore
- Odeur	: Pétrolière
- pH du produit pur	: Non mesurable
- Densité	: 0,80
- Point éclair	: 40°C
- Composition	: Résines silicones réticulables, solvants pétroliers.

Informations relatives à l'environnement : Rejets interdits.

CONDITIONNEMENT : Fût de 30 L

Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent à ce jour nos connaissances sur ce produit. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.