

# HYDRO'PROTEK

## TRAITEMENT OLEOFUGE ET HYDROFUGE MATERIAUX DE CONSTRUCTION PIERRES, PLATRE, BETON, BRIQUES, TUILES, DALLES, CARRELAGES

### PROPRIETES :

HYDRO'PROTEK est un traitement préventif hydrofugeant et oléofugeant des matériaux de construction tels que pierres, plâtre, béton, briques, tuiles, dalles, carrelages, ...

Il permet de limiter la dégradation des bâtiments par agression de l'eau qui favorise la pénétration des polluants et le développement des micro-organismes à l'origine d'un grand nombre d'altérations. Son pouvoir oléofuge permet de limiter l'action de la pollution, qui laisse un dépôt de poussières grasses qui contribue à la dégradation des façades et des monuments.

Sa composition permet de disposer d'un effet anti-salissures, anti-adhérent et permet un nettoyage facile des graffitis.

### MODE D'EMPLOI :

L'Hydro'Proteck est un produit prêt à l'emploi. Appliquer Hydro'Protek sur un support sec et préalablement nettoyé et dégraissé. Pulvériser sur le support à 30 centimètres de distance et jusqu'à saturation. Après la première application et le premier reflux, laisser pénétrer Hydro'Protek et appliquer une seconde fois jusqu'à reflux avant que le produit ne sèche complètement. Laisser sécher.

### DURABILITE DU TRAITEMENT

Des essais d'efficacité du traitement Hydro'Protek ont montré une efficacité de la protection hydrofuge et oléofuge après 10 ans d'application. (Dossier technique).

Essais de vieillissement réalisés selon la norme NF T 30-049 par le L.E.M., référence M990131 ainsi qu'un vieillissement complémentaire en présence de SO<sub>2</sub> pour simuler la pollution urbaine.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Ne pas respirer les brouillards.

### CARACTERISTIQUES :

Aspect : Liquide  
Couleur : Incolore  
pH : 4.7  
Densité : 1,01  
Matière active : copolymère acrylique fluoré.

### STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 12 mois après la date de fabrication

### LEGISLATION :

Biodégradabilité > 95%  
Formule déposée au centre anti poison F. WIDAL  
( Tel 01.40.05.48.48).

### SECURITE :

Symbole : Néant.  
S 2 : Conserver hors de la portée des enfants.  
S23 : Ne pas respirer les brouillards.

### CONDITIONNEMENT :

Bidon de 25 Litres  
Fût de 220 Litres

Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent nos connaissances à ce jour sur ce produit. Toutefois, l'utilisation restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.