

CURAL AQ

Produit anti évaporation en phase aqueuse

FICHES TECHNIQUES

Propriétés

L'évaporation trop rapide des bétons et mortiers est un des facteurs conduisant à la fissuration et à une perte de résistance mécanique. CURAL AQ par formation d'une membrane mince et durable, permet de réduire cette évaporation trop rapide afin d'optimiser l'hydratation du ciment, favorisant ainsi les caractéristiques mécaniques. CURAL AQ apporte un caractère anti-poussière aux bétons et mortiers.

Domaines d'application

- Bâtiment,
- Protection des scellements à base de liant hydraulique
- Bétons coulés par temps chauds.

Caractéristiques

Aspect : liquide
Couleur : blanc
Densité : 1,03
Craint le gel

Mise en oeuvre

Application : CURAL AQ s'applique par pulvérisation sur les bétons et mortiers fraîchement coulés, dès que la finition est achevée, après disparition de l'eau de ressuage (aspect béton mat). Il peut s'appliquer en vertical ou en horizontal. L'application se fera de façon uniforme en évitant la formations de flaques.

Revêtements ultérieurs : La mise en oeuvre ultérieure de revêtement (étanchéité, peintures, enduits...) pourra se faire, après essais de convenance, sans élimination du produit de cure. En effet, de par sa nature à base de résine acrylique, le CURAL AQ peut jouer le rôle de primaire.

Dosage

4 à 7 m²/L.

Sécurité

Consulter la FDS.

Stockage

1 an en emballage fermé à l'abri du gel

Conditionnement

Fût de 215 litres;
Jerrican de 30 litres.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.